



## NAJLEPSZE SUBWOOFERY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI, JAKIE KLIPSCH KIEDYKOLWIEK WYPRODUKOWAŁ

**NAJWYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONA WYDAJNOŚĆ**  
Subwoofery Reference Premiere osiągają maksymalne rozciągnięcie niskich częstotliwości z doskonałą mocą wyjściową, dokładnością i szybkością, uzyskując optymalną równowagę pomiędzy mocą wzmacniacza, możliwościami przetwornika i głośnością obudowy.

## MIEDZIANE MEMBRANY SKIEROWANEGO DO PRZODU GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO CERAMETALLIC

Głośniki niskotonowe Cerametallic™ są wyjątkowo lekkie, a jednocześnie niezwykle sztywne - umożliwiając przez to niespotykane niskie pasmo przenoszenia przy minimalnym zniekształceniu, dla większej klarowności przy użyciu mniejszej mocy wzmacniacza.

## WYDAJNY WZMACNIACZ W KLASY D

Wbudowany wzmacniacz wysokiej wydajności wyposażono w analogowy przedwzmacniacz, który pozwala na zachowanie czystszej i werniejszej reprodukcji dźwięku. Wyjście klasy D zapewnia maksymalną wydajność dla maksymalnej mocy wyjściowej, szczególności i niskiej częstotliwości

## SKIEROWANY DO PRZODU PORT SZCZELINOWY Z UNIKALNĄ TECHNOLOGIĄ INTERNAL FLARE

Opatentowana wewnętrzna geometria z nową konstrukcją portu Aerofoil minimalizuje szum portu zapewniając czyste niskie częstotliwości bez zniekształceń. Skierowana do przodu konstrukcja pozwala na elastyczne umiejscowienie.

## ZESTAW BEZPRZEWODOWY WA-2 DO SUBWOOFERA

Bezprzewodowy zestaw Klipsch WA-2 do subwoofera (sprzedawany osobno) zapewnia bezprzewodową transmisję wysokiej rozdzielczości dla wygodnego umiejscowienia w dowolnym miejscu i optymalizacji wyjścia oraz zakresu niskich częstotliwości. Aby uzyskać całkowicie bezprzewodowe połączenie możesz podłączyć do czterech zestawów bezprzewodowych WA-2 do kompatybilnych subwoferów Klipsch w jednym pomieszczeniu.

## ELASTYCZNA REGULACJA

Regulacja ustawień zwrotnicy i fazy pozwoli dostroić subwoofer do twoich głośników Klipsch i do pomieszczenia odsłuchowego tak, aby uzyskać idealny poziom basu. Wejścia liniowe / LFE RCA zapewniają kompatybilność z odbiornikami kina domowego.

## TRYB STANDBY ½-WAT

Wyjątkowa wydajność także po wyłączeniu. Spełnia globalne standardy wydajności zmniejszając koszty energii dla użytkownika.

## KORZYSTAJ Z WEJŚĆ JEDNOCZEŚNIE

Można korzystać jednocześnie z wejścia RCA i bezprzewodowego, dzięki czemu można korzystać z jednego subwoofera z wieloma systemami w tym samym pomieszczeniu. Na przykład można użyć wejścia bezprzewodowego do zestawu kina domowego a wejścia RCA dla systemu 2-kanalowego, bez konieczności przełączania wejść podczas zmiany systemów.

## NIEZWYKLE WYTRZYMAŁE WYKOŃCZENIE EBONY

Cała obudowa pokryta jest odpornym na zarysowania wykończeniem w kolorze Ebony i wygląda jak prawdziwe drewno.

## DOPRACOWANY PROJEKT

Amortyzujące gumowe nóżki, stalowe słupki maskownicy i maskownica z tkaniny, nadają subwooferowi elegancki wygląd.

## 2 LATA GWARANCJI

Najlepszy dźwięk i konstrukcja stworzona z myślą o trwałości.

## Specyfikacje

Pasma przenoszenia	14.5 Hz - 175 Hz +/- 3 dB
Maksymalna wydajność akustyczna	125.5 dB
Typ wzmacniacza	klasy D z sekcją analogową preamp
Moc	800 W RMS / 1600 W szczytowa
Głośnik niskotonowy	16" Ultra Long-Throw Cerametallic™
Materiał obudowy	MDF
Typ obudowy	bass-reflex przez skierowany do przodu port szczelinowy
Wejścia	podwójne RCA/LFE, port bezprzewodowy WA-2
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	59.4 x 59.7 x 69.5 cm
Waga	50.3 kg
Wykończenie	Czarne